

Verordening Regeling Reductie Energieverbruik Woningen Zoeterwoude 2021 – 2022

Bijlage 1 Duurzaamheidsmaatregelen

Algemene opbouw van subsidie

Het subsidiebedrag per woning bedraagt eenmalig maximaal € 70,- van de werkelijke kosten die worden getroffen voor energiebesparende maatregelen. Alle combinaties van maatregelen zijn mogelijk.

Tabel 1 Advies energiebesparing

Maatregel	Specifieke voorwaarden per maatregel
Energiebesparingstraject	Vertegenwoordigt geheel of gedeeltelijk de kosten van het energiebesparingstraject

Tabel 2 Kleine energiebesparende maatregelen

Maatregel	Specifieke voorwaarden per maatregel
Energiebespaarbox	Betreft een pakket met een mix van energiebesparende producten voor in de woning (die CO ₂ -reductie opleveren).
Energieverbruiksmanager	Leest via kabel of op afstand de energiemeter uit en geeft inzicht en feedback over energieverbruik.
Energiezuinig inregelen ventilatiesysteem	Betreft het optimaal (laten) inregelen van een ventilatiesysteem.
Ledverlichting	Alle vormen van led-lichtbronnen (inclusief led-dimmers, -transformators en –armaturen)
Leidingisolatie	Aangebracht op ventilatiekanalen of distributieleidingen van het verwarmingssysteem.
Naad- en kierdichting	Betreft materialen aangebracht op de thermische schil van de woning die de naad- en kierdichting rondom aansluitingen in de woning of constructies bevorderen (bijvoorbeeld brievenbusborstel, tochtstrips, klimaat- of dampremmende folies, lekdorpels e.d.). HR++ glas, muurisolatie (inclusief voorzetramen), vloerisolatie en dakisolatie vallen hier niet onder.
Pompschakelaar vloerverwarming	Betreft het aanschaffen en/of laten plaatsen van een vloerverwarmingpompschakelaar.
Radiatorkraan, -folie of -ventilator	Vervangen of plaatsen van thermostatische radiatorkraan, aanbrengen van reflecterende folie achter radiator of kleine ventilator onder de radiator (inclusief materialen ter bevestiging, zoals magneten of dubbelzijdig tape).
Stand-by schakelaar	Een schakelaar om apparaten volledig uit te schakelen.
(Warm)waterbesparende producten	O.a. waterbesparende douchekop of mengkraan met een doorstroomklasse Z (4-7 liter/min.) of klasse A (7-9 liter/min.), douchetimer, waterstraalregelaar/perlator voor een kraan met (o.a.) warm water

Waterzijdig inregelen	Betreft het optimaal inregelen van een verwarmingsinstallatie door het inregelen van de aanvoer- en retourtemperatuur en/of volumestromen en/of de waterkwaliteit (vuilafscheider aanbrengen).
Overige maatregelen	Specifieke materialen van lokale ondernemers, waarbij een afspraak met de gemeente ten grondslag ligt.